




Edge

955 - 955N

Lampada da parete in alluminio, montaggio in aderenza a parete tramite supporto in metallo.



Installazione

Parete

Ambiente

Per interni

Finitura

Bianco
sabbaiato

Peso

0,46 kg

Fonti luminose disponibili

955
LED SMD
EPISTAR
3000K 1200lm
CRI 81 ra

955N
LED SMD
EPISTAR
4000K 1200lm
CRI 81 ra

Tensione

220-240V

Potenza

18W

Materiali principali

Alluminio

Conformità



Classe di isolamento

1

ISYLUCE®


Questo apparecchio soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza secondo le direttive dell'Unione Europea e secondo le norme CEI/EN 60598-1 e relative parti seconde.

Conservare il presente documento anche dopo l'installazione.

ISYLUCE®

Edge
Applique in alluminio
Aluminum wall lamp
LED 18W
Art./Item 955 / 955N

Scheda tecnica



This device meets the essential safety requirements in accordance with European Union directives and in accordance with standards IEC / EN 60598-1 and their Parts II.

Keep this document after installation.

MANUALE D'INSTALLAZIONE ASSEMBLY INSTRUCTIONS

SERVIZIO CLIENTI
CUSTOMER SERVICE
AFFRALUX
via Industria 13 - 25011 CALCINATO (BS) Italy
Tel. +39 030 963150 Fax: +39 030 9969320
www.isyluce.com - info@isyluce.com
Stampato / Printed in P.R.C.

INDICAZIONI SULLA SICUREZZA ED INSTALLAZIONE SAFETY WARNING AND INSTALLATION INSTRUCTIONS

Il prodotto deve essere installato e collegato da personale qualificato, rispettando le corrette indicazioni di sicurezza unite con le norme impianti in vigore.

The product must be installed and connected by qualified personnel, according to the correct safety instructions together with the rules of installations in force.

